

Model No		İç Ünite	ASHG09LTCA
		Dış Ünite	AOHG09LTC
Güç Kaynağı		V / φ / Hz	230/1/50
Kapasite	Soğutma	kW	2.5 (0,9-3,5)
	Isıtma		3,2 (0,9-5,4)
Giriş Gücü	Soğutma	kW	0.505
	Isıtma		0.660
EER	Soğutma	W / W	4.95
COP	Isıtma		4.85
Pdizayn (@ -10 ° C)	Soğutma	kW	2.5
	Isıtma		3,0
SEER	Soğutma	W / W	8.50
SCOP	Isıtma (Ortalama)		4.60
Enerji Verimliliği Sınıfı	Soğutma	A +++	
	Isıtma (Ortalama)	A ++	
Akımı Koşu	Soğutma	Bir	2.6
	Isıtma		3.3
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma	kWh / a	103
	Isıtma		912
Nem Kaldırma		Litre / H	1.3
Ses Basıncı (Soğutma)	Kapalı	H / M / L / Q	42/36/32/21
	Açık	Yüksek	48
Ses Gücü (Soğutma)	Kapalı	Yüksek	59
	Açık	Yüksek	63
Hava akımı Oranı (Yüksek)	Kapalı	m³ / saat	800
	Açık		1.700
Net Boyut Y x G x D	Kapalı	mm	282 x 870 x 185
		kg (lbs)	9.5 (21)
	Açık	mm	540 x 790 x 290
		kg (lbs)	33 (73)
Boru Bağlantıları	Küçük	mm	6.35
	Büyük		9.52
Boru Çapı Tahliye	Kimliği		13.8
	OD		15,8-16,7
Maksimum Boru Uzunluğu (Ön-Şarj)		m	20 (15)
Max Yükseklik Farkı			15
Çalışma Aralığı	Soğutma	° C KT	-10 ile 43
	Isıtma		-20 ila 24
Soğutucu (Küresel Isınma Potansiyeli)			R410A (1975)